

FICHA TÉCNICA | WULING YANGGUANG

Microcamión Eléctrico · 100% Eléctrico (EV)

Vehículo de carga urbana de cero emisiones. Bajo costo por kilómetro y caja de gran capacidad para trabajo diario.



Wuling Yangguang

⚡ 102 Ps

📦 1.320 kg de carga

1.320 kg Carga útil	230 km Autonomía CLTC	3.0 m Largo de caja	0.5 h Carga rápida 30–80%
---	---	---	---



100% eléctrico, cero combustible. Motor de **75 kW (102 Ps)** con batería **LFP de 41.9 kWh**. Olvídate de la gasolina: recarga por la noche y trabaja todo el día con un costo por kilómetro mucho menor al de un vehículo a combustión. Ideal para reparto y logística urbana.

Especificaciones de Trabajo

Carga útil (payload)	1.320 kg	Dimensiones de caja	3000×1680×1600 mm
Largo total	5350 mm	Ancho / Alto	1800 / 2470 mm
Distancia entre ejes	3350 mm	Potencia máxima	75 kW (102 Ps)
Batería LFP	41.9 kWh	Autonomía CLTC	230 km
Velocidad máxima	90 km/h	Carga rápida DC (30–80%)	0.5 h
Tracción	Trasera (motor trasero)	Neumáticos	195/70 R15

1. Capacidad de Carga

- ✓ Carga útil de **1.320 kg** para trabajo diario exigente.
- ✓ Caja de **3.000 × 1.680 × 1.600 mm**: gran volumen de estiba.
- ✓ Estructura tipo camión con caja de estacas de aluminio.
- ✓ Barra de techo (roof rack) para carga adicional larga.

2. Sistema Eléctrico

- ✓ Motor trasero de **75 kW (102 Ps)**, imán permanente síncrono.
- ✓ Batería **LFP de 41.9 kWh** con enfriamiento líquido.
- ✓ Autonomía de **230 km CLTC**; caja reductora de una marcha.
- ✓ Carga rápida DC: **30–80% en 0.5 h**.

3. Chasis y Frenos

- ✓ Suspensión delantera **McPherson** independiente.
- ✓ Trasera de **ballesta longitudinal**, robusta para carga.
- ✓ Frenos de **disco** adelante y **tambor** atrás, con **ABS**.
- ✓ Dirección asistida eléctrica y rueda de auxilio full size.

4. Cabina y Equipamiento

- ✓ Cabina simple de **2 plazas** con asientos regulables.
- ✓ Faros **LED** (alta y baja), aire acondicionado manual.
- ✓ Selector de marcha rotatorio, puerto USB y sensores traseros.
- ✓ Cierre centralizado con llave remota y ruedas de acero.

Especificaciones de referencia según ficha oficial de fábrica, sujetas a la versión de importación. La carga útil declarada de 1.320 kg corresponde a la capacidad máxima de carga de la caja según fábrica. Autonomía homologada bajo ciclo CLTC; el rango real varía según carga, condiciones de manejo, altitud y topografía, y en operación con carga completa en zonas de altura es habitualmente menor. Solo se incluyen características confirmadas como equipamiento de serie en la fuente oficial.

REDEFINIENDO EL CAMINO

